

SonicWall® NSa 2650/3650 Power Supply Installation and Replacement

This document provides instructions for installing or removing a power supply in your NSa 2650/3650 network security appliance.

Review the safety and regulatory information in the *Getting Started Guide* or *Quick Start Guide* provided with the NSa 2650/3650 appliance.

Rear view of NSa 2650/3650 appliance showing power supply:




Installing the Power Supply into the Appliance

WARNING: Do not install anything except the NSa 2650/3650 Power Supply into the NSa 2650/3650 appliance.

To install a new NSa 2650/3650 Power Supply:

- 1 Using a Phillips screwdriver, remove the screw securing the top to the power supply compartment.
- 2 Slide the top toward the back of the appliance and then lift to remove, exposing the power supply compartment.
- 3 Remove the thumbscrew holding the bracket and remove the bracket from the compartment.
- 4 Plug the cord from the power supply into the matching interface in the back corner.
- 5 Place the power supply in the compartment.




- 6 Secure the bracket with the thumbscrew.



- 7 Wrap the cord so it lies in the space beside the power supply.



- 8 Place the top over the compartment, ensuring that the hook on the side goes into the matching slot, and slide into place. Secure the cover with the screw.



- 9 Connect the external power cord to the power supply.
- 10 Connect the other end of the cord to a power source.

Removing the Power Supply from the Appliance

WARNING: Power supply surfaces can be hot. Handle and store with care until the surfaces are cool.

- 1 Remove the screw from the power supply compartment cover and slide the cover off.
- 2 Remove the thumbscrew holding the bracket against the power supply.
- 3 Remove the bracket.
- 4 Unwrap the cable ties, if present.
- 5 Unplug the internal power connector.
- 6 Remove the power supply.



Installation et remplacement du bloc d'alimentation

Ce document indique la marche à suivre pour retirer et installer un bloc d'alimentation dans votre appareil de sécurité réseau NSa 2650/3650 .

Consultez les consignes de sécurité et les informations sur la réglementation en vigueur décrites dans le *Guide de prise en main* ou le *Guide de démarrage rapide* fourni avec l'appareil NSa 2650/3650.

Installation du bloc d'alimentation dans l'appareil

AVERTISSEMENT : N'INSTALLEZ AUCUN autre équipement que le NSa 2650/3650 Power Supply dans l'appareil NSa 2650/3650.

Pour installer un nouveau bloc d'alimentation pour l'appareil NSa 2650/3650 :

- 1 À l'aide d'un tournevis cruciforme, enlevez la vis de fixation du couvercle du compartiment du bloc d'alimentation.
- 2 Faites glisser le panneau supérieur vers l'arrière de l'appareil, puis soulevez-le pour l'enlever et ainsi exposer le compartiment du bloc d'alimentation.
- 3 Enlevez la vis de fixation moletée du support et retirez ce dernier du compartiment.
- 4 Branchez le cordon du bloc d'alimentation sur l'interface correspondante dans le coin arrière.
- 5 Placez le bloc d'alimentation dans le compartiment.
- 6 Fixez le support en place avec la vis moletée.
- 7 Enroulez le cordon pour le placer entièrement dans l'espace situé à côté du bloc d'alimentation.
- 8 Placez le panneau supérieur sur le compartiment en veillant à insérer les crochets latéraux dans les fentes correspondantes et glissez-le en place.
- 9 Fixez le panneau supérieur en place avec la vis.
- 10 Branchez le cordon d'alimentation externe sur le bloc d'alimentation.
- 11 Branchez l'autre extrémité du cordon sur une source électrique.

Retrait du bloc d'alimentation de l'appareil

AVERTISSEMENT : Les surfaces du bloc d'alimentation peuvent être chaudes. Manipulez et entreposez l'appareil avec soin jusqu'à ce que les surfaces soient froides.

- 1 Enlevez la vis du couvercle du compartiment du bloc d'alimentation et faites glisser le couvercle pour l'enlever.
- 2 Enlevez la vis moletée qui maintient le support contre le bloc d'alimentation.
- 3 Enlevez le support.
- 4 Enlevez les serre-câbles, le cas échéant.
- 5 Débranchez le connecteur de l'alimentation interne.
- 6 Retirez le bloc d'alimentation.

Netzteil-Installation und Austausch

Dieses Dokument enthält Anweisungen für die Installation und Entfernung eines Netzteils in Ihrer NSa 2650/3650 Network Security Appliance.

Lesen Sie alle Sicherheits- und Regulierungsinformationen im Installationshandbuch, das Ihrem NSa 2650/3650-Gerät beiliegt.

Installieren eines Netzteils in der Appliance

WARNUNG: Setzen Sie nichts außer dem NSa 2650/3650-Netzteil in die NSa 2650/3650 Appliance ein.

So installieren Sie ein neues NSa 2650/3650-Netzteil:

- 1 Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die Schraube zu entfernen, die die Abdeckung des Netzteilfachs sichert.
- 2 Schieben Sie die Abdeckung in Richtung der Geräterückseite und heben Sie sie an, um sie zu entfernen. Dadurch wird das Netzteilfach geöffnet.
- 3 Entfernen Sie die Rändelschraube der Halterung. Entfernen Sie anschließend die Halterung aus dem Fach.
- 4 Stecken Sie das Kabel des Netzteils in die entsprechende Schnittstelle an der hinteren Ecke.
- 5 Platzieren Sie das Netzteil im Fach.
- 6 Sichern Sie die Halterung mit der Rändelschraube.
- 7 Wickeln Sie das Kabel so, dass es in das Fach neben dem Netzteil gelegt werden kann.
- 8 Platzieren Sie die Abdeckung auf dem Fach. Stellen Sie dabei sicher, dass der seitliche Haken im entsprechenden Schlitz sitzt. Schieben Sie die Abdeckung an ihren Platz.
- 9 Sichern Sie die Abdeckung mit der Schraube.
- 10 Verbinden Sie das externe Stromkabel mit dem Netzteil.
- 11 Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einer Stromquelle.

Entfernen des Netzteils aus der Appliance

⚠️ WARNUNG: Die Oberflächen von Netzteilen können heiß sein. Gehen Sie vorsichtig vor, bis die Oberflächen abgekühlt sind.

- 1 Entfernen Sie die Schraube von der Abdeckung des Netzteilfachs, und schieben Sie die Abdeckung auf.
- 2 Entfernen Sie die Rändelschraube der Halterung, die das Netzteil sichert.
- 3 Entfernen Sie die Halterung.
- 4 Entfernen Sie ggf. die Kabelbinder.
- 5 Trennen Sie den internen Stromstecker.
- 6 Entfernen Sie das Netzteil.

電源供應器安裝和更換

本文件提供有關在您的 NSa 2650/3650 網路安全裝置中安裝或拆卸電源供應器的相關說明。

檢閱隨 NSa 2650/3650 設備提供的快速入門指南中的安全須知與規範資訊。

將電源供應器安裝到設備中

⚠️ 警告: 請勿安裝除 NSa 2650/3650 電源供應器以外的任何物件至 NSa 2650/3650 設備中。

若要安裝新的 NSa 2650/3650 電源供應器：

- 1 使用十字頭螺絲起子，將用於將頂蓋固定到電源供應器隔室的螺絲拆卸下來。
- 2 將頂蓋滑向設備的背面，抬起後卸下，暴露出電源供應器隔間。
- 3 拆下用於固定支架的指旋螺絲，再將支架從供電隔間拆開。
- 4 將電源供應器的電源線插入背面的相符介面。

- 5 將電源供應器放置在隔室。
- 6 用指旋螺絲鎖定。
- 7 將纜繩捲起，整齊地放在電源供應器旁的空間。
- 8 將頂蓋放在隔室上方，確保側邊的卡榫滑入相符插槽，並勾入定位。
- 9 用螺絲鎖緊外蓋。
- 10 將外接電源線接到電源供應器。
- 11 將電源線另一端連接到電源。

從設備拆卸電源供應器

⚠️ 警告: 電源供應器表面會變熱。小心地處理及存放，直到表面冷卻下來。

- 1 將螺釘從電源供應器隔室外蓋卸下，將蓋子滑開。
- 2 拆下用於將支架固定到電源供應器的指旋螺絲。
- 3 拆卸支架。
- 4 如果有纜線，將纜線捆紮好。
- 5 拔掉內部電源接頭。
- 6 拆卸電源供應器。

This power supply module is for use only with SonicWall appliances indicated below. Use of this module with a SonicWall appliance that is not approved will void the warranty for that appliance. This module is provided as a replacement power supply, and is provided on an "as is" basis without warranty of any kind.

This power supply, SONICWALL NSA 2650/3650 FRU POWER SUPPLY, is approved for use with:

01-SSC-1936 SONICWALL NSA 2650 APPLIANCE

01-SSC-1937 SONICWALL NSA 3650 APPLIANCE

For information and related documents, see the following web site:

<https://www.sonicwall.com/support>

Copyright © 2020 SonicWall Inc. All rights reserved.

SonicWall is a trademark or registered trademark of SonicWall Inc. and/or its affiliates in the U.S.A. and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

The information in this document is provided in connection with SonicWall Inc. and/or its affiliates' products. No license, express or implied, by estoppel or otherwise, to any intellectual property right is granted by this document. SonicWall Inc. and/or its affiliates do not make any commitment to update the information contained in this document. For more information, visit <http://www.sonicwall.com/legal>.

Legend

- ⚠️** **WARNING:** A WARNING icon indicates a potential for property damage, personal injury, or death.
- i** **IMPORTANT, NOTE, TIP, MOBILE, or VIDEO:** An information icon indicates supporting information.

NSa 2650/3650 Power Supply Installation Guide
Updated - November 2020
232-005528-50 Rev A



SonicWall® NSa 2650/3650 Power Supply Installation Guide